

Автокран Клинцы КС-55713-6К



Технические характеристики:

Параметр	Показатель
Максимальный грузовой момент, тм	80
Грузоподъемность максимальная, т	25
вылет стрелы, м	3,2
Длина стрелы, м	9,0-21,0
Длина гуська, м	7,5
Угол установки гуська, град	0 и 30
Рабочая зона, град	250 и 360
Максимальная высота подъема крюка, м	21,6
Макс. глубина опускания крюка от уровня земли, м:	
- стрела 9 м, вылет 5 м, запасовка 6-кратная	13,0
Скорость подъема-опускания груза, м/мин.:	
- номинальная (с грузом массой до 18,0 т.)	6,5
- увеличенная (с грузом до 4,5 т)	13,0
- максимальная при кратности полиспаста 1 (с грузом до 2,0 т)	40,0
Скорость посадки груза, м/мин	0,2
Частота вращения поворотной части, об./мин.	0,96
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т	6,0
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч.	50
Масса крана в транспортном положении, т:	
- с основной стрелой	22,8
Размер опорного контура вдоль x поперек оси шасси, м	
- при выдвинутых балках выносных опор	4,9 x 5,8
- при втянутых балках выносных опор	4,9 x 2,27
Колесная формула базовой машины	6x4
Двигатель базовой машины:	
- модель, мощность, л/с.	ЯМЗ-6562.10 Евро-3, 250
Габариты крана в транспортном положении, м	11,1 x 2,5 x 3,7

Грузовысотные характеристики Автокрана Клинцы КС-55713-6К

